

AnleggsJORD

VAREDEKLARASJON

August 2025



Avfall Sør

VARETYPE OG SAMMENSETNING

AnleggsJORD er en svært moldrik jordblanding av varetype anleggsjord. Dette er sikkest av VekstJORD (reg.nr. 2023/216137) og PlenJORD (reg.nr. 2023/216137). Blandingene som siktes inneholder siktet sand, myrjord og i snitt for sikteresten består det maksimalt av ca. 30 volum-% kompost (SlamKOMPOST, BioKOMPOST og HageKOMPOST). AnleggsJORD egner seg spesielt til oppbygging av grovarealer og til skråninger i hager, parker, langs veier og andre grøntarealer. AnleggsJORD fra Avfall Sør AS er registrert hos Mattilsynet; reg.nr: 2023/216188.

FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysiske og kjemiske egenskaper	Verdi	Enhet
Totalt tørrstoff (TS)	55,6	%
Organisk materiale (glødetap)	13,3	% av TS
pH	6,9	
Elektrisk konduktivitet (ledningsevne)	44,1	mS/m
Densitet	730	kg/m ³
Næringsstoffer - Totalt	Verdi	Enhet
Fosfor	908	mg/kg TS
Nitrogen (Kjeldahl)	3 990	mg/kg TS

PLANTENÆRINGSSTOFFER AV BETYDNING FOR PLANTEVEKST

Næringsstoff	Verdi	Enhet	Næringsstoff	Verdi	Enhet
Ammonium-N + Ammoniakk-N	9,97	mg/L	Kalsium (Ca-AL)	170	mg/100 g TS
Nitrat-N (NO ₃)	9,84	mg/L	Magnesium (Mg-AL)	16,3	mg/100 g TS
Fosfor (P-AL)	18,8	mg/100 g TS	Natrium (Na-AL)	20,8	mg/100 g TS
Kalium (K-AL)	42,4	mg/100 g TS	Svovel	537	mg/kg TS

KORNFORDELING

Innhold	Andel	Partikkelstørrelse
Kornstørrelse	0.2%	< 2 µm
Silt	7,2 %	2 – 20 µm
Silt	5,0 %	20 – 63 µm
Sand	78,6 %	63 µm – 2 mm
Sand	9,0 %	> 2 mm

TUNGMETALLER

Parameter	Verdi	Enhet
Kadmium	0,16	mg/kg TS
Bly	7,4	mg/kg TS
Kvikksølv	0,01	mg/kg TS
Nikkel	4,6	mg/kg TS
Krom	5,1	mg/kg TS
Sink	44	mg/kg TS
Kobber	13	mg/kg TS

LEVERINGSMÅTE

Leveres i bulk veid i tonn eller målt i m³. Volumvekt 1,2 – 1,3 tonn/m³, men kan variere på grunn av utendørs lagring som påvirkes av værforhold.

PRODUKSJONSNUMMER

Batch 2025.

FRAMSTILLINGSMETODE

Sikterest fra mekanisk blandet jord.

BRUKSOMRÅDE

AnleggsJORD inneholder SlamKOMPOST fra Avfall Sør AS som tilfredsstiller kvalitetsklasse II (ref. Gjødselvarselsforskriften). AnleggsJORD kan brukes med inntil 34 tonn eller 27 m³ per dekar per 10 år. På arealer der det ikke senere skal dyrkes mat- eller fôrvekster skal AnleggsJORD legges ut i lag på maksimalt 17 cm tykkelse i en 10-årsperiode.

BRUKSVEILEDNING

JORDFORBEDRENDE VIRKNING: Tilførsel av kompost gir en bedre og mer stabil jordstruktur, hvilket gjør jorda mer motstandsdyktig mot erosjon og mekaniske skader. Det organiske materialet gir jorda større evne til å holde på vann, økt evne til å holde på næringsstoffer, økt innhold av mikronæringsstoffer og økt mikroliv i jorda. Kompostholdige jordprodukter har en allsidig mikrofauna, hvilket er dokumentert å gi økt motstandsevne mot plantesykdommer.

TIPS TIL BRUK: Anleggsjord er godt egnet til underlagsjord, før det legges på en annen kvalitetsjord som VekstJORD eller ParkJORD. Komposten i jorda inneholder noe basisgjødsel, men det anbefales tilleggsgjødsel for god etablering av f.eks plen. Sandholdig jord drenerer godt, det er derfor viktig å vanne regelmessig, spesielt i etableringsfasen.

BRUKSBEGRENSING: AnleggsJORD inneholder SlamKOMPOST som tilfredsstiller klasse II (ref. Gjødselvarselsforskriften) og må derfor ikke brukes på arealer der det skal dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt før det er gått minst tre år. Må ikke brukes på eng, beite eller i gartnerier. AnleggsJORD skal ikke brukes eller lagres der det kan skje forurensninger til drikkevann, vassdrag mv.